

PLINTI PER PALO ILLUMINAZIONE



Plinti per palo in calcestruzzo vibrato:

CARATTERISTICHE TECNICHE:



Altezza palo senza sbraccio fuori terra

ZONA 1: mt. 9,70

ZONA 7: mt. 8,80

Codice	Misure esterne plinto	Misure interne pozzetto	Foro palo	Peso Kg.
PP11070	110x70h80	40x40	Ø 28	1.000



Altezza palo senza sbraccio fuori terra

ZONA 1: mt. 9,00

ZONA 7: mt. 8,00

PP60100	60x100h80	40x40	Ø 27	809
---------	-----------	-------	------	-----



Altezza palo senza sbraccio fuori terra

ZONA 1: mt. 7,50

ZONA 7: mt. 6,80

PP8060	80x60h70	30x30	Ø 22	550
--------	----------	-------	------	-----

ATTENZIONE:

Per le varie altezze dei pali con sbraccio richiedere la documentazione presso i nostri uffici.

SONO STATE CONSIDERATE:

ZONA 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto., Friuli Venezia Giulia, (con l'eccezione della provincia di Trieste)

ZONA 7: Liguria

Il foro per il palo dei tre plinti ha una conicità verso il basso di circa 2 cm. Tutte le misure sono indicative poiché possono variare a causa del processo produttivo